Agitador magnético com aquecimento digital Q261M

Além da funcionalidade como agitador magnético com alta rotação e exclusivo sistema de “rotação reversa”, possui aquecimento com controle microprocessado PID e sensor PT1000 integrado à sua tecnologia.



110 V a 220 V
Tensão

360 W
Potência

2,5 kg
Peso

Especificações técnicas

Modelo	Tensão	Potência	Peso	Dim. Externas (CxLxA)
Q261M12	110 V	360 W	2,5 kg	26,3 x 16,2 x 11,7 cm
Q261M22	220 V	360 W	2,5 kg	26,3 x 16,2 x 11,7 cm

INFORMAÇÕES DO PRODUTO

Características

- Gabinete construído em aço inoxidável revestido em epóxi eletrostático;
- Velocidade de agitação entre 50 e 2.000 rpm, com incrementos de 10 rpm;
- Agita até 10 litros de líquido com viscosidade próxima à da água;
- Temperatura na plataforma de 40 a 350 °C, considerando temperatura ambiente até 30 °C;
- Função para correção da temperatura e função auto sintonia;
- Sensor de temperatura tipo PT1000;
- Alarme de segurança acionado automaticamente acima de 360 °C;
- Plataforma de aquecimento redonda em aço inoxidável com ø 132 mm;
- Display gráfico e controle de velocidade eletrônico (PWM);
- Agitação em modo de rotação reversa, possibilitando rotação de 30 segundos em cada sentido;
- Motor tipo Brushless (motor sem escova), que permite uma agitação mais segura e eficiente;
- Precisão de ± 1,5 °C @ 100 °C;
- Resolução de 1 °C;
- Cabo de força com dupla isolação e plugue de três pinos, duas fases e um terra, atendendo a nova norma ABNT NBR 14136.

Contato

+55 11 4055 9999 • +55 11 94234 6800

vendas@quimis.com.br • quimis.com.br

Rua Gema, 292 - Campanário, Diadema - SP / Brasil CEP 09930-290