Agitador mecánico analógico Q250MA

Ideal para mezclar sustancias líquidas y semiviscosas, en las áreas farmacéutica, química, petroquímica, agrícola y alimentaria, así como en preparaciones piloto de cremas y soluciones.



90~240 v
Tensión

170 w
Potencia

33 x 20 x 95 cm
Dim. externas (LxAxA)

Especificaciones técnicas

Modelo	Tensión	Potencia	Dim. externas (LxAxA)
Q250MA	90~240 v	170 w	33 x 20 x 95 cm

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

Características

- Control de velocidad analógico;
- Capacidad para agitar hasta 15 litros de líquido con viscosidad similar a la del agua;
- Velocidad máxima de 2000 rpm;
- Motor con tecnología Brushless (sin escobillas, no genera chispas);
- Protección contra sobrecalentamiento;
- Eje y portabrocas huecos, lo que permite ajustar la varilla en cualquier punto, facilitando la colocación y retirada de recipientes;
- Portabrocas de 3/8" de apriete rápido, no necesita llave para ajustar la varilla;
- Base robusta construida en acero al carbono;
- Regulación de inclinación para obtener mejor homogeneidad en la agitación, sin salpicaduras y sin vórtice;
- Puede trabajar en régimen continuo y en un entorno ligeramente corrosivo;
- Régimen de trabajo de las hélices:
- Hélice de 3 palas y hélice centrífuga hasta rpm máximo;
- Hélice ancla para bajas revoluciones.
- Cable de alimentación con doble aislamiento, conforme a la nueva norma brasileña ABNT NBR 14136;
- Incluye 1 varilla de agitación en acero inoxidable 304 de 7,5 mm de diámetro y 450 mm de longitud, 1 hélice en acero inoxidable 304 de 65 mm de diámetro y 3 palas, 1 hélice centrífuga de 50 mm de diámetro, 1 hélice tipo ancla en acero inoxidable 420 de 70 mm x 70 mm y manual de instrucciones.

Contacto

+55 11 4055 9999 • +55 11 94234 6800

vendas@quimis.com.br • quimis.com.br

Rua Gema, 292 - Campanário, Diadema - SP / Brasil CEP 09930-290