Agitador rotativo para frascos Q255

Equipo utilizado para la clasificación de residuos no volátiles, cumple la norma ABNT - NBR 10005:2004 - Procedimiento para la obtención de extracto lixiviado de residuos sólidos.



220 v
Tensión

370 w
Potencia

53 x 91 x 65 cm
Dim. externas (LxAxA)

Especificaciones técnicas

Modelo	Tensión	Potencia	Dim. externas (LxAxA)	Peso
Q255	220 v	370 w	53 x 91 x 65 cm	45 kg

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

Características

- Construido en chapa de acero recubierto con epoxi electrostático;
- Patas robustas para una mejor adherencia;
- Rotación fija a 30 rpm conforme a la norma ABNT - NBR 10005:2004;
- Motor con reductor de 370 W;
- Temporizador digital programable hasta 9999 minutos;
- Se apaga al finalizar el tiempo programado;
- Sistema de seguridad que solo permite el funcionamiento con la puerta cerrada;
- Soportes para frascos rectangulares con un volumen de 2000 ml;
- Capacidad para 5 ensayos;
- Incluye manual de instrucciones y 5 frascos rectangulares de polietileno con capacidad de 2000 ml;
- Cable de alimentación con doble aislamiento y enchufe de tres pines, dos fases y una toma de tierra, cumpliendo con la nueva norma brasileña ABNT NBR 14136;

Contacto

+55 11 4055 9999 • +55 11 94234 6800
vendas@quimis.com.br • quimis.com.br
Rua Gema, 292 - Campanário, Diadema - SP / Brasil CEP 09930-290