Agitador vórtex digital Q220M

Diseñado para la agitación por vibración, cuenta con un innovador sistema de sensor infrarrojo que detecta la aproximación del tubo sin necesidad de presión para su activación, minimizando el esfuerzo del operador y el desgaste del equipo. En el modo de agitación continuo, mediante los 4 soportes que acompañan el agitador, es posible utilizar diversos tubos simultáneamente con diferentes capacidades.



90~240 v
Tensión

30 w
Potencia

25 x 16 x 12 cm
Dim. Externas (LxAxA)

Especificaciones técnicas

Modelo	Tensión	Potencia	Dim. Externas (LxAxA)
Q220M	90~240 v	30 w	25 x 16 x 12 cm

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

Características

- Construido en acero al carbono con pintura electrostática;
- Motor continuo (50-60 Hz) y silencioso de bajo consumo con ruido inferior a 65 dB;
- Control de velocidad electrónico (PWM) con indicador de velocidad por LED;
- Regulación de 300 a 3000 rpm con incrementos de 135 rpm;
- Diámetro orbital de 3 mm;
- Dos tipos de funcionamiento:
- A) Continuo (Man), con la tecla del motor accionada;
- B) Automático (Aut - Sensor), por aproximación del tubo al soporte cónico, funcionamiento mediante sensor infrarrojo, sin necesidad de presión o esfuerzo para el accionamiento.
- Soporte para vaso de precipitados de 250 ml o 500 ml;
- Soporte para 5 tubos de ensayo de 16 mm de diámetro;
- Soporte para 14 tubos de ensayo de 12 mm de diámetro;
- Soporte para 7 tubos de ensayo de 10 mm de diámetro;
- Patas tipo ventosa;
- Capacidad de carga máxima: 0,5 kg;
- Cable de alimentación con doble aislamiento y enchufe de tres pines, dos fases y una toma de tierra, cumpliendo con la nueva norma brasileña ABNT NBR 14136;
- Incluye manual de instrucciones.

Contacto

+55 11 4055 9999 • +55 11 94234 6800

vendas@quimis.com.br • quimis.com.br

Rua Gema, 292 - Campanário, Diadema - SP / Brasil CEP 09930-290