Autoclave vertical Q190

Atende a quase todas as necessidades de esterilização. As aplicações são as mais diversas, nas áreas de controle, qualidade, laboratório, industriais, farmacêuticos e em pesquisa, observando-se as normas específicas.



18 L a 300 L
Capacidade

110 V a 220 V
Tensão

1.500 W a 8.000 W
Potência

Especificações técnicas

Modelo	Capacidade	Tensão	Potência	Dim. Int. (AXØ)	Dim. Ext. (CXLXA)
Q190-11	18 L	110 V	1.500 W	40 x 25 cm	36 x 36 x 115 cm
Q190-21	18 L	220 V	1.500 W	40 x 25 cm	36 x 36 x 115 cm
Q190-12	30 L	110 V	2.000 W	45 x 30 cm	40 x 40 x 115 cm
Q190-22	30 L	220 V	2.000 W	45 x 30 cm	40 x 40 x 115 cm
Q190-13	50 L	110 V	3.000 W	50 x 35 cm	46 x 46 x 110 cm
Q190-23	50 L	220 V	3.000 W	50 x 35 cm	46 x 46 x 110 cm
Q190-24	75 L	220 V	4.000 W	64 x 40 cm	53 X 62 X 112 cm

Modelo	Capacidade	Tensão	Potência	Dim. Int. (AXØ)	Dim. Ext. (CXLXA)
Q190-27	100 L	220 V	4.000 W	80 x 40 cm	53 x 62 x 112 cm
Q190-25	137 L	220 V	6.000 W	70 x 50 cm	70 x 64 x 130 cm
Q190-28	150 L	220 V	6.000 W	80 x 50 cm	79 x 75 x 127 cm
Q190-26	225 L	220 V	8.000 W	80 x 60 cm	85 x 80 x 130 cm
Q190-29	250 L	220 V	8.000 W	90 x 60 cm	104 x 79 x 141 cm
Q190-30	300 L	220 V	8.000 W	110 x 60 cm	104 x 79 x 156 cm

INFORMAÇÕES DO PRODUTO

Características

- Corpo em chapa de aço revestida em epóxi eletrostático;
- Reservatório em chapa em aço inoxidável 304;
- Tampa em aço inoxidável 304 com abertura lateral para direita nas autoclaves de 18, 30, 50, 75 e 100 litros e nos modelos de 137, 150, 225, 250 e 300 litros abrem girando para a lateral com auxílio de pedal;
- Vedação com perfil de silicone;
- Resistência tubular blindada;
- Válvula de segurança e sistema de regulagem da pressão por meio de contrapeso regulável;
- Manípulos de baquelite reforçado para prender a tampa;
- Chave seletora de calor com graduação para mínimo, médio e máximo;
- Torneira de descarga;
- Manômetro indicador com escala em pressão de 0 a 3,0 kgf/cm² e temperatura entre 100 °C e 143 °C;
- A pressão máxima de trabalho recomendada é de 1,5kgf/cm² ou 127 °C;
- Acompanha certificado de calibração do manômetro acreditado pela coordenação geral de acreditação do INMETRO sob o número CAL 0525;
- Método de calibração com manômetro padrão, conforme o procedimento técnico PT.08;
- Acompanha cesto, suporte do material a ser estabilizado em aço inox verificar a quantidade e dimensões por modelo;
- Manual de instruções gravado no próprio painel;
- Cabo de força com dupla isolação e plugue de três pinos, duas fases e um terra, atendendo a nova norma ABNT NBR 14136;
- Obs. Não utilizar líquido inflamável no reservatório.

Contato

+55 11 4055 9999 • +55 11 94234 6800

vendas@quimis.com.br • quimis.com.br

Rua Gema, 292 - Campanário, Diadema - SP / Brasil CEP 09930-290

