# Autoclave vertical Q190

Satisface casi todas las necesidades de esterilización. Las aplicaciones son las más diversas, en las áreas de control, calidad, laboratorio, industrias, farmacéuticas y en investigación, respetando las normas específicas.



**18 L a 300 L**
Capacidad

**110 V a 220 V**
Tensión

**1.500 W a 8.000 W**
Potencia

## Especificaciones técnicas

| Modelo | Capacidad | Tensión | Potencia | Dim. Int. (AXØ) | Dim. Ext. (LXAXA) |
|---|---|---|---|---|---|
| Q190-11 | 18 L | 110 V | 1.500 W | 40 x 25 cm | 36 x 36 x 115 cm |
| Q190-21 | 18 L | 220 V | 1.500 W | 40 x 25 cm | 36 x 36 x 115 cm |
| Q190-12 | 30 L | 110 V | 2.000 W | 45 x 30 cm | 40 x 40 x 115 cm |
| Q190-22 | 30 L | 220 V | 2.000 W | 45 x 30 cm | 40 x 40 x 115 cm |
| Q190-13 | 50 L | 110 V | 3.000 W | 50 x 35 cm | 46 x 46 x 110 cm |
| Q190-23 | 50 L | 220 V | 3.000 W | 50 x 35 cm | 46 x 46 x 110 cm |
| Q190-24 | 75 L | 220 V | 4.000 W | 64 x 40 cm | 53 X 62 X 112 cm |

| Modelo | Capacidad | Tensión | Potencia | Dim. Int. (AXØ) | Dim. Ext. (LXAXA) |
|---|---|---|---|---|---|
| Q190-27 | 100 L | 220 V | 4.000 W | 80 x 40 cm | 53 x 62 x 112 cm |
| Q190-25 | 137 L | 220 V | 6.000 W | 70 x 50 cm | 70 x 64 x 130 cm |
| Q190-28 | 150 L | 220 V | 6.000 W | 80 x 50 cm | 79 x 75 x 127 cm |
| Q190-26 | 225 L | 220 V | 8.000 W | 80 x 60 cm | 85 x 80 x 130 cm |
| Q190-29 | 250 L | 220 V | 8.000 W | 90 x 60 cm | 104 x 79 x 141 cm |
| Q190-30 | 300 L | 220 V | 8.000 W | 110 x 60 cm | 104 x 79 x 156 cm |

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

## Características

- Cuerpo en chapa de acero recubierta con epoxi electrostático;
- Tanque en chapa de acero inoxidable 304;
- Tapa en acero inoxidable 304 con apertura lateral hacia la derecha en las autoclaves de 18, 30, 50, 75 y 100 litros, y en los modelos de 137, 150, 225, 250 y 300 litros se abren girando hacia el lateral con ayuda de un pedal;
- Sellado con perfil de silicona;
- Resistencia tubular blindada;
- Válvula de seguridad y sistema de regulación de la presión mediante contrapeso regulable;
- Perillas de baquelita reforzada para fijar la tapa;
- Interruptor selector de calor con graduación para mínimo, medio y máximo;
- Grifo de descarga;
- Manómetro indicador con escala en presión de 0 a 3,0 kgf/cm² y temperatura entre 100 °C y 143 °C;
- La presión máxima de trabajo recomendada es de 1,5 kgf/cm² o 127 °C;
- Incluye certificado de calibración del manómetro acreditado por la coordinación general de acreditación del INMETRO bajo el número CAL 0525;
- Método de calibración con manómetro patrón, conforme al procedimiento técnico PT.08;
- Incluye cesta, soporte del material a esterilizar en acero inoxidable, verificar la cantidad y dimensiones por modelo;
- Manual de instrucciones impreso en el propio panel;
- Cable de alimentación con doble aislamiento y enchufe de tres pines, dos fases y una toma de tierra, cumpliendo con la nueva norma brasileña ABNT NBR 14136;
- Nota: No utilizar líquido inflamable en el tanque.

## Contacto

+55 11 4055 9999 • +55 11 94234 6800

vendas@quimis.com.br • quimis.com.br

Rua Gema, 292 - Campanário, Diadema - SP / Brasil CEP 09930-290

