Banho de óleo 50 a 300°C Q213M

Equipamento desenvolvido para análises que necessitam altas temperaturas a base de banho. Utilizado em pesquisas e rotinas.



220 v
Tensão

1.500 w a 3.100 w
Potência

8 l a 16 l
Capacidade

Especificações técnicas

Modelo	Tensão	Potência	Capacidade	Dim. úteis (CxLxA)	Dim. externas (CxLxA)
Q213-21	220 v	1.500 w	8 l	29 x 23 x 16 cm	45 x 56 x 43 cm
Q213-22	220 v	3.100 w	16 l	29 x 37 x 16 cm	78 x 80 x 47 cm

INFORMAÇÕES DO PRODUTO

Características

- Construído externamente em aço inox;
- Capacidade de 8L;
- Tanque em aço inox sem soldas e cantos arredondados para proporcionar uma melhor homogeneização do fluido;
- Tampa do tanque com isolação para evitar perda de calor pela superfície;
- Isolação térmica da carcaça própria para altas temperaturas;
- Resistências tubulares blindadas com sistema auxiliar de aquecimento;
- Faixa de trabalho entre 50 e 300 °C;
- Controle de temperatura eletrônico tipo controlador programador;
- Precisão do sistema: ± 0,6 °C;
- Indicador digital da temperatura com precisão de ± 1 °C na indicação;
- Sensor tipo "J" encapsulado em aço inox;
- Serpentina para resfriamento rápido;
- Acompanha certificado de calibração RBC do termômetro digital (controlador e sensor).

Contato

+55 11 4055 9999 • +55 11 94234 6800

vendas@quimis.com.br • quimis.com.br

Rua Gema, 292 - Campanário, Diadema - SP / Brasil CEP 09930-290