Banho maria digital com rampas e patamares Q215S2

Este modelo atende as principais exigências, quando se necessita de uma precisão na temperatura, tendo como principal característica a possibilidade de programar rampas e patamares.



220 v
Tensão

2.000 w
Potência

29 x 37 x 15 cm
Dimensões Úteis (CxLxA)

Especificações técnicas

Modelo	Tensão	Potência	Dimensões Úteis (CxLxA)	Dim. Externas (CxLxA)
Q215S2	220 v	2.000 w	29 x 37 x 15 cm	48 x 69 x 40 cm

INFORMAÇÕES DO PRODUTO

Características

- Gabinete em chapa de aço revestida em epóxi eletrostático;
- Capacidade de 16L;
- Tanque em aço inox 304 sem soldas, com cantos arredondados, equipado com tampa angular tipo pingadeira e bandeja perfurada em aço inox;
- Tampa angular de aço inox tipo cumieira com alça e orifício para termômetro;
- Aquecimento através de resistência tubular blindada;
- Motor tipo, indução, silencioso, com eixo e hélice de aço inox 304;
- Faixa de trabalho entre 5 °C acima da temperatura ambiente até 120 °C (para temperaturas inferiores à ambiente, consulte-nos);
- O controlador permite programar rampas e patamares;
- Sensor de temperatura tipo “Pt 100”, encapsulado em aço inoxidável com sensibilidade de ± 0,1 °C;
- Nível constante;
- Resistência acionada por chave estática para não causar interferência na rede;
- Pode ser fornecido com saída RS485 e software para temperatura;
- Cabo de força com dupla isolação e plugue de três pinos, duas fases e um terra, atendendo a nova norma ABNT NBR 14136;
- Acompanha certificado de calibração RBC do termômetro digital (controlador e sensor;
- Opcional: Conjunto para aquisição de dados e monitoramento parametrizado.

Contato

+55 11 4055 9999 • +55 11 94234 6800
vendas@quimis.com.br • quimis.com.br
Rua Gema, 292 - Campanário, Diadema - SP / Brasil CEP 09930-290