Banho maria com circulação interna Q215M

Banho-maria é um método utilizado para aquecer lenta e uniformemente qualquer substância líquida ou sólida em um recipiente.



110 v a 220 V
Tensão

1.850 w
Potência

29 x 37 x 15 cm
Dimensões Úteis (CxLxA)

Especificações técnicas

Modelo	Tensão	Potência	Dimensões Úteis (CxLxA)	Dim. Externas (CxLxA)
Q215M1	110 v	1.850 w	29 x 37 x 15 cm	48 x 69 x 40 cm
Q215M2	220 V	1.850 w	29 x 37 x 15 cm	48 x 69 x 40 cm

INFORMAÇÕES DO PRODUTO

Características

- Tanque em aço inox 304 sem soldas, com cantos arredondados;
- Capacidade de 16L;
- Tampa angular de aço inox tipo cumieira com alça e orifício para termômetro;
- Gabinete em chapa de aço revestida em epóxi eletrostático;
- Resistência tubular blindada;
- Faixa de trabalho entre 5 °C acima da temperatura ambiente até 120 °C (para temperaturas inferiores à ambiente, consulte-nos);
- Controlador de temperatura microcontrolado com duplo display multi configurável, auto sintonia e PID;
- Sensor de temperatura tipo “Pt 100”, encapsulado em aço inoxidável com sensibilidade de ± 0,1 °C;
- Nível constante;
- Motor de agitação com eixo e hélice de aço inox 304;
- Cabo de força com dupla isolação e plugue de três pinos, duas fases e um terra, atendendo a nova norma ABNT NBR 14136;
- Acompanha certificado de calibração RBC do termômetro digital (controlador e sensor).

Contato

+55 11 4055 9999 • +55 11 94234 6800

vendas@quimis.com.br • quimis.com.br

Rua Gema, 292 - Campanário, Diadema - SP / Brasil CEP 09930-290