Banho seco digital para tubos Q325S

Banho à seco para tubos com controle de temperatura eletrônico e leitura digital.



110/220 v
Tensão

200 w
Potência

29 x 22 x 28 cm
Dim. Externas (CxLxA)

Especificações técnicas

Modelo	Tensão	Potência	Dim. Externas (CxLxA)
Q325S	110/220 v	200 w	29 x 22 x 28 cm

INFORMAÇÕES DO PRODUTO

Características

- Construído em chapa de aço inox escovado;
- Bloco aquecedor em alumínio com pegador;
- Isolação térmica do gabinete;
- Temperatura de trabalho entre 10 °C acima da temperatura ambiente e 200 °C;
- Controlador de temperatura microcontrolado com duplo display multi configurável, auto sintonia, PID e timer de 0 à 9.999 minutos ;
- Também pode ser utilizado para evaporação e análise de DQO
- A capacidade dos blocos que podem ser adaptados ao banho são: 24 tubos de 10 mm x 75 mm,24 tubos de 11 mm x 50 mm,12 tubos de 14 mm x 50 mm, 12 tubos de 15 mm x 47 mm ou 12 tubos de 16 mm x 60 mm,12 tubos 17 mm x 50 mm, 6 tubos de 21 mm x 50 mm, 6 tubos de 26 mm x 50 mm, (sob encomenda micro tubos);
- Cabo de força com dupla isolação e plugue de três pinos, duas fases e um terra, atendendo a nova norma ABNT NBR 14136;
- Acompanha 1 bloco standard 12 tubos de 15 mm x 65 mm.

Contato

+55 11 4055 9999 • +55 11 94234 6800

vendas@quimis.com.br • quimis.com.br

Rua Gema, 292 - Campanário, Diadema - SP / Brasil CEP 09930-290