Banho sorológico digital Q304M

O banho sorológico Quimis, além da aplicação na sorologia, atende todas as análises em tubos de ensaio na faixa entre 30 °C e 80 °C.



110 v a 220 v
Tensão

160 w
Potência

105
Quant. de tubos

Especificações técnicas

Modelo	Tensão	Potência	Quant. de tubos	Dim. úteis (CxLxA)	Dim. externas (CxLxA)
Q304M-1105	110 v	160 w	105	16 x 29 x 16 cm	27 x 41 x 29 cm
Q304M-2105	220 v	160 w	105	16 x 29 x 16 cm	27 x 41 x 29 cm

INFORMAÇÕES DO PRODUTO

Características

- Capacidade para 105 tubos;
- Tanque em inox sem soldas com cantos arredondados (sem agitação);
- Capacidade de 7L;
- Tampa angular de aço inox tipo cumieira com alça e orifício para termômetro;
- Gabinete em chapa de aço revestida em epoxi eletrotático;
- Resistência tubular blindada;
- Bandeja de aço inox para apoio da estante;
- Estante única em material plástico para tubos de ensaio com diâmetro de 13 mm e 100 mm de altura;
- Controlador de temperatura microcontrolado com duplo display multi configurável, auto sintonia e PID;
- Faixa de trabalho entre 30 °C e 80 °C (desde que a temperatura ambiente seja 10 °C abaixo da programada);
- Sensor tipo Pt 100;
- Cabo de força com dupla isolação e plugue de três pinos, duas fases e um terra, atendendo a nova norma ABNT NBR 14136;
- Acompanha manual de instruções.

Contato

+55 11 4055 9999 • +55 11 94234 6800

vendas@quimis.com.br • quimis.com.br

Rua Gema, 292 - Campanário, Diadema - SP / Brasil CEP 09930-290