Banho termostático com circulação e refrigeração 0 a 90°C Q214M-BI

Este banho foi projetado para ser usado na transferência de calor ou frio, em análises ou estudos do comportamento de materiais.



220 v
Tensão

1.700 W
Potência

44 x 52 x 50 cm
Dim. externa (CxLxA)

Especificações técnicas

Modelo	Tensão	Potência	Dim. externa (CxLxA)	Dim. intena (CxLxA)	Volume útil
Q214M-BI	220 v	1.700 W	44 x 52 x 50 cm	22,4 x 29,6 x 17 cm	7 l

INFORMAÇÕES DO PRODUTO

Características

- Construído em chapa de aço inox escovado;
- Plataforma superior em uma única peça de aço inox;
- Tanque em aço inox 304 (volume útil 7 l);
- Tampa do tanque em aço inox com isolação (podendo ser utilizada tampa pingadeira, sob consulta);
- Faixa de temperatura entre 0 e 90 °C;
- Controlador de temperatura micro-controlado, com duplo display de indicação de temperatura e programação;
- Sensor de temperatura PT100, encapsulado em aço inox com sensibilidade de ±0,1 °C;
- Aquecimento por meio de resistência tubular blindada;
- Resistência acionada por chave estática, não causando interferência na rede;
- Bomba de circulação fora do tanque, permite uso do volume útil total do tanque;
- Isolação térmica em poliuretano;
- Sistema de proteção da unidade hermética automática para trabalhar acima de 45 °C;
- Cabo de força com dupla isolação e plugue de três pinos, duas fases e um terra, atendendo a nova norma ABNT NBR 14136.

Contato

+55 11 4055 9999 • +55 11 94234 6800
vendas@quimis.com.br • quimis.com.br
Rua Gema, 292 - Campanário, Diadema - SP / Brasil CEP 09930-290