Banho ultratermostático -40 a 40°C Q214M4

Projetado para uso na calibração de termômetros, densitômetros, HPLC, cinética, análises de vinho, densidade, testes de viscosidade, refrigeração, espectrofotômetros, refratômetros e as mais variadas aplicações onde se requer precisão na temperatura sejam por imersão ou circulação externa.



220 V
Tensão

2.100 W
Potência

14.5 x 17 x 15 cm
Dim. Úteis (CxLxA)

Especificações técnicas

Modelo	Tensão	Potência	Dim. Úteis (CxLxA)	Dim. Externas (CxLxA)	Vol. Útil do tanque
Q214M4	220 V	2.100 W	14.5 x 17 x 15 cm	48 x 58 x 105,5 cm	11,5 L

INFORMAÇÕES DO PRODUTO

Características

- Estrutura externa em chapa de aço revestida em epóxi eletrostático;
- Tanque em aço inox 304;
- Faixa de temperatura entre ?40 °C a +40 °C;
- Controlador de temperatura microcontrolado com 4 dígitos e duplo display multi configurável, auto sintonia e PID;
- Sensor de temperatura Pt 100, encapsulado em aço inox com sensibilidade de ± 0,1 °C;
- Aquecimento por meio de resistência tubular blindada;
- Resistência acionada por Relé de estado sólido;
- Bomba de circulação externa com vazão de 6 L / min.;
- Cota manométrica 6 mca;
- Isolação térmica em poliuretano;
- Fornecido com saída RS485;
- Opcional: Conjunto para aquisição de dados e monitoramento parametrizado;
- Acompanha manual de instruções;
- Cabo de força com dupla isolação e plugue de três pinos, duas fases e um terra, atendendo a nova norma ABNT NBR 14136;
- Resolução do controlador 0,1 °C;
- Acompanha certificado de calibração RBC do termômetro digital (controlador e sensor).

Contato

+55 11 4055 9999 • +55 11 94234 6800

vendas@quimis.com.br • quimis.com.br

Rua Gema, 292 - Campanário, Diadema - SP / Brasil CEP 09930-290