Baño de arena Q302

En los procesos analíticos, existen evaporaciones en cápsulas de porcelana, crisoles de platino o porcelana que requerien alta temperatura, uniformidad y bastante superficie de calentamiento. En estos casos, el sistema de baño de arena es el ideal.



220 v
Tensión

2.000 w
Potencia

8 x 49 x 28 cm
Dim. Caja (L×A×A)

Especificaciones técnicas

Modelo	Tensión	Potencia	Dim. Caja (L×A×A)	Dim. Externas (LxAxA)
Q302	220 v	2.000 w	8 x 49 x 28 cm	28 x 50 x 30 cm

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

Características

- Construido en chapa de acero recubierta con pintura epoxi electrostático;
- Capacidad de 12 L;
- Control de la temperatura mediante termostato hidráulico con capilar de acero inoxidable;
- Rango de trabajo entre 50 y 300 °C;
- Panel frontal con interruptor general, lámpara piloto y termostato;
- Cable de alimentación con doble aislamiento y enchufe de tres pines, dos fases y una toma de tierra, cumpliendo con la nueva norma brasileña ABNT NBR 14136;
- Incluye manual de instrucciones.

Contacto

+55 11 4055 9999 • +55 11 94234 6800

vendas@quimis.com.br • quimis.com.br

Rua Gema, 292 - Campanário, Diadema - SP / Brasil CEP 09930-290