Baño María de bocas Q334M

El baño María de bocas es un baño de aplicación universal, donde destacamos la evaporación en frascos, vasos de precipitados, etc.



110 V a 220 V
Tensión

750 W a 1.840 W
Potencia

4 a 8
Bocas

Especificaciones técnicas

Modelo	Tensión	Potencia	Bocas	Dim. internas (LxAxA)	Dim. Externas (LxAxA)
Q334M-14	110 V	750 W	4	22 x 28 x 15 cm	44 x 45 x 28 cm
Q334M-24	220 V	750 W	4	22 x 28 x 15 cm	44 x 45 x 28 cm
Q334M-18	110 V	1.840 W	8	29 x 50 x 15 cm	44 x 70 x 28 cm
Q334M-28	220 V	1.840 W	8	29 x 50 x 15 cm	44 x 70 x 28 cm

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

Características

- Construido en chapa de acero tratada, recubierta con pintura electrostática;
- Capacidad de 9 L en el baño de 4 bocas y de 22 L en el baño de 8 bocas;
- Tanque en acero inoxidable 304 sin soldaduras, con esquinas redondeadas;
- Altura de la bandeja hasta la tapa de 90 mm;
- Resistencia tubular blindada;
- Rango de trabajo entre 10 °C por encima de la temperatura ambiente hasta 110 °C;
- Controlador de temperatura microcontrolado con doble pantalla multiconfigurable, autosintonía y PID;
- Sensor tipo PT100;
- Nivel constante;
- Tapa de acero inoxidable removible;
- Anillos de reducción en acero inoxidable en 3 tamaños: diámetro 104 mm, diámetro 75 mm y diámetro 45 mm;
- Cable de alimentación con doble aislamiento y enchufe de tres pines, dos fases y una toma de tierra, cumpliendo con la nueva norma brasileña ABNT NBR 14136;
- Incluye anillos de reducción, tapa, manual de instrucciones y certificado de calibración RBC del termómetro digital (controlador y sensor).

Contacto

+55 11 4055 9999 • +55 11 94234 6800

vendas@quimis.com.br • quimis.com.br

Rua Gema, 292 - Campanário, Diadema - SP / Brasil CEP 09930-290