Baño María digital con rampas y mesetas Q215S2

Este modelo cumple con las principales exigencias cuando se requiere precisión en la temperatura, teniendo como característica principal la posibilidad de programar rampas y mesetas.



220 V
Tensión

2.000 W
Potencia

29 x 37 x 15 cm
Dimensiones útiles (L x A x A)

Especificaciones técnicas

Modelo	Tensión	Potencia	Dimensiones útiles (L x A x A)	Dim. Externas (LxAxA)
Q215S2	220 V	2.000 W	29 x 37 x 15 cm	48 x 69 x 40 cm

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

Características

- Gabinete en chapa de acero recubierta con epoxi electrostático;
- Capacidad de 16 L;
- Tanque en acero inoxidable 304 sin soldaduras, con esquinas redondeadas, equipado con tapa angular tipo gotero y bandeja perforada de acero inoxidable;
- Tapa angular de acero inoxidable tipo caballete con asa y orificio para termómetro;
- Calentamiento mediante resistencia tubular blindada;
- Motor de tipo inducción, silencioso, con eje y hélice de acero inoxidable 304;
- Rango de trabajo entre 5 °C por encima de la temperatura ambiente hasta 120 °C (para temperaturas inferiores a la ambiente, consúltenos);
- El controlador permite programar rampas y mesetas;
- Sensor de temperatura tipo “PT100”, encapsulado en acero inoxidable con sensibilidad de ± 0,1 °C;
- Nivel constante;
- Resistencia accionada por interruptor estático para no causar interferencias en la red;
- Puede suministrarse con salida RS485 y software para temperatura;
- Cable de alimentación con doble aislamiento y enchufe de tres pines, dos fases y una toma de tierra, cumpliendo con la nueva norma brasileña ABNT NBR 14136;
- Incluye certificado de calibración RBC del termómetro digital (controlador y sensor);
- Opcional: Conjunto para la adquisición de datos y monitoreo parametrizado.

Contacto

+55 11 4055 9999 • +55 11 94234 6800
vendas@quimis.com.br • quimis.com.br
Rua Gema, 292 - Campanário, Diadema - SP / Brasil CEP 09930-290