Baño María redondo Q218

Diseñado para trabajos que utilizan recipientes pequeños, su aplicación más común se encuentra en el área didáctica y de uso general en el laboratorio.



110 V a 220 V
Tensión

750 W
Potencia

22 x 9 cm
Dimensiones útiles

Especificaciones técnicas

Modelo	Tensión	Potencia	Dimensiones útiles	Dim. Externas (LxAxA)
Q218-1	110 V	750 W	22 x 9 cm	36 x 29 x 14 cm
Q218-2	220 V	750 W	22 x 9 cm	36 x 29 x 14 cm

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

Características

- Cuba redonda en acero inoxidable sin soldaduras;
- Capacidad de 2 L;
- Calentamiento mediante resistencia tubular blindada;
- Termostato de tipo bulbo capilar en acero inoxidable;
- Rango de trabajo entre 30 y 110 °C (siempre que la temperatura ambiente sea 5 °C inferior a la programada);
- Precisión del termostato: ± 1,5 °C;
- Lámpara piloto indicadora de calentamiento;
- Cable de alimentación con doble aislamiento y enchufe de tres pines, dos fases y una toma de tierra, cumpliendo con la nueva norma brasileña ABNT NBR 14136;
- Incluye tapa de acero inoxidable, con reductores en 3 tamaños: 104, 75 y 45 mm;
- Incluye manual de instrucciones.

Contacto

+55 11 4055 9999 • +55 11 94234 6800

vendas@quimis.com.br • quimis.com.br

Rua Gema, 292 - Campanário, Diadema - SP / Brasil CEP 09930-290