Baño serológico digital Q304M

El baño serológico Quimis, además de la aplicación en serología, atiende todos los análisis en tubos de ensayo en el rango entre 30 °C y 80 °C.



110 V a 220 V
Tensión

160 W
Potencia

105
Cant. de tubos

Especificaciones técnicas

Modelo	Tensión	Potencia	Cant. de tubos	Dim. útiles (LxAxA)	Dim. externas (LxAxA)
Q304M-1105	110 V	160 W	105	16 x 29 x 16 cm	27 x 41 x 29 cm
Q304M-2105	220 V	160 W	105	16 x 29 x 16 cm	27 x 41 x 29 cm

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

Características

- Capacidad para 105 tubos;
- Tanque de acero inoxidable sin soldaduras con esquinas redondeadas (sin agitación);
- Capacidad de 7 L;
- Tapa angular de acero inoxidable tipo caballete con asa y orificio para termómetro;
- Gabinete de chapa de acero recubierta en epoxi electrostático;
- Resistencia tubular blindada;
- Bandeja de acero inoxidable para apoyo de la gradilla;
- Gradilla única de material plástico para tubos de ensayo con diámetro de 13 mm y 100 mm de altura;
- Controlador de temperatura microcontrolado con doble pantalla multiconfigurable, autosintonía y PID;
- Rango de trabajo entre 30 °C y 80 °C (siempre que la temperatura ambiente sea 10 °C inferior a la programada);
- Sensor tipo PT100;
- Cable de alimentación con doble aislamiento y enchufe de tres pines, dos fases y una toma de tierra, cumpliendo con la nueva norma brasileña ABNT NBR 14136;
- Incluye manual de instrucciones.

Contacto

+55 11 4055 9999 • +55 11 94234 6800

vendas@quimis.com.br • quimis.com.br

Rua Gema, 292 - Campanário, Diadema - SP / Brasil CEP 09930-290