Baño ultratermostático digital con circulación de -20 a 120 °C Q214M

El baño ultratermostático Q214 fue diseñado para utilizarse de forma muy versátil en procesos térmicos de precisión, análisis y control, tanto en temperaturas positivas como negativas, ya sea por inmersión de la muestra en su cuba de acero inoxidable o por circulación de líquidos hacia recipientes externos a través de su sistema integrado de circulación. De este modo. aporta practicidad, seguridad y tecnología al proceso de termostatización de recipientes externos (aparatos, reactores o material de vidrio).



220 V
Tensión

1.700 W
Potencia

44 x 52 x 50 cm
Dim. Útiles (LxAxA)

Especificaciones técnicas

Modelo	Tensión	Potencia	Dim. Útiles (LxAxA)	Dim. Externas (LxAxA)	Capacidad útil
Q214M2	220 V	1.700 W	44 x 52 x 50 cm	22,4 x 29,6 x 17 cm	7 L

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

Características

- Gabinete de chapa de acero recubierta con epoxi electrostático
- Plataforma superior en una sola pieza de acero inoxidable;
- Cuba en acero inoxidable 304 con esquinas redondeadas y sin soldaduras (volumen del depósito: 11 L);
- Tapa dela cuba en acero inoxidable con aislamiento;
- Rango de temperatura entre ?20 °C y 120 °C;
- Controlador de temperatura microcontrolado, con doble pantalla de indicación de temperatura y programación;
- Sensor de temperatura PT100, encapsulado en acero inoxidable con sensibilidad de ±0,1 °C;
- Calentamiento mediante resistencia tubular blindada;
- Resistencia accionada por interruptor estático, sin causar interferencias en la red;
- Bomba de circulación externa con caudal de 6 L/min;
- Altura manométrica de 6 m.c.a.;
- Unidad de refrigeración hermética de 1/3 HP;
- Aislamiento térmico de poliuretano;
- Termostato de protección de la unidad hermética automática para trabajar por encima de 45 °C;
- Cable de alimentación con doble aislamiento y enchufe de tres pines, dos fases y una toma de tierra, cumpliendo con la nueva norma brasileña ABNT NBR 14136;
- Incluye certificado de calibración RBC del termómetro digital (controlador y sensor).

Contacto

+55 11 4055 9999 • +55 11 94234 6800
vendas@quimis.com.br • quimis.com.br
Rua Gema, 292 - Campanário, Diadema - SP / Brasil CEP 09930-290