Batería de Sebelin Q308B

Con aplicaciones diversas en las determinaciones por reflujo, en las extracciones por solventes (Soxhlet), en las preparaciones de muestras en química analítica ambiental y otras aplicaciones.



110 V a 220 V
Tensión

645 W a 1.800 W
Potencia

3 a 6
Pruebas

Especificaciones técnicas

Modelo	Tensión	Potencia	Pruebas	Dim. Externas (LxAxA)
Q308-13B	110 V	645 W	3	30 x 43 x 68 cm
Q308-23B	220 V	645 W	3	30 x 43 x 68 cm
Q308-16B	110 V	1.800 W	6	30 x 86 x 68 cm
Q308-26B	220 V	1.800 W	6	30 x 86 x 68 cm

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

Características

- Construida en chapa de acero recubierto con revestimiento epoxi;
- Permite acomodar extractores mediante dos varillas verticales fijas y dos varillas horizontales regulables;
- Sistema de calentamiento mediante bloque de resistencia blindada;
- Temperatura máxima en la plataforma: 280 °C;
- Control electrónico de temperatura con referencia entre los puntos 1 y 10;
- Equipo con 6 pruebas independientes;
- Acomoda extractores Soxhlet de hasta 500 mL;
- Cable de alimentación con doble aislamiento y enchufe de tres pines, dos fases y una toma de tierra, cumpliendo con la nueva norma brasileña ABNT NBR 14136;
- Incluye manual de instrucciones;
- No incluye cristalería.

Contacto

+55 11 4055 9999 • +55 11 94234 6800

vendas@quimis.com.br • quimis.com.br

Rua Gema, 292 - Campanário, Diadema - SP / Brasil CEP 09930-290