Bloco digestor digital de D.Q.O. Q325M

Aparelho desenvolvido para determinações de demanda química de oxigênio em amostras de água bruta em geral, tais como: rios, represas, mananciais, águas residuárias, efluentes industriais e domésticos, lodos.



110/220 v
Tensão

600 w
Potência

7
Provas

Especificações técnicas

Modelo	Tensão	Potência	Provas	Dim. Externas (CxLxA)
Q325M	110/220 v	600 w	7	35 x 20 x 80 cm

INFORMAÇÕES DO PRODUTO

Características

- Construído em chapa de aço inox;
- Isolação térmica com câmara de ar;
- Bloco aquecedor em alumínio com resistências blindadas;
- Controlador de temperatura com duplo display, temperatura e timer até 9999;
- Sensor tipo "J";
- Temperatura de trabalho entre 50 e 300 °C;
- Cabo de força com dupla isolação e plugue de três pinos, duas fases e um terra, atendendo a nova norma ABNT NBR 14136;
- Acompanha 7 (sete) frascos de digestão em vidro borossilicato com diâmetro de 40 mm e 7 (sete) condensadores de refluxo tipo vigreaux refrigerados a ar e manual de instruções.

Contato

+55 11 4055 9999 • +55 11 94234 6800

vendas@quimis.com.br • quimis.com.br

Rua Gema, 292 - Campanário, Diadema - SP / Brasil CEP 09930-290