Bloco microdigestor de Kjeldahl Q327B28M

Próprio para fazer a digestão de amostras pelo sistema semimicro para determinar o nitrogênio em águas ou outros tipos de amostras pelo método Kjeldahl.



220 V
Tensão

2.000 W
Potência

8
Provas

Especificações técnicas

Modelo	Tensão	Potência	Provas	Dim. Externas (CxLxA)
Q327B28M	220 V	2.000 W	8	16 x 72 x 33 cm

INFORMAÇÕES DO PRODUTO

Características

- Construído em aço inox;
- Bloco aquecedor em alumínio, para 8 provas com temperatura uniforme;
- Controlador eletrônico microcontrolado da temperatura com duplo display, com as funções de set point, auto sintonia e pid;
- Sensor tipo J, com sensibilidade de ± 0,1 °C;
- Temperatura máxima: 400 °C;
- Tubos de digestão com 50 mm de diâmetro e 250 mm de altura, com orla;
- Galeria para suporte das provas sobre o bloco e retirada simultânea das amostras;
- Cabo de força com dupla isolação e plugue de três pinos, duas fases e um terra, atendendo a nova norma ABNT NBR 14136;
- Acompanha oito (8) tubos de vidro borosilicato 50 mm x 250 mm com orla, e manual de instruções;

Contato

+55 11 4055 9999 • +55 11 94234 6800

vendas@quimis.com.br • quimis.com.br

Rua Gema, 292 - Campanário, Diadema - SP / Brasil CEP 09930-290