Bloco microdigestor de Kjeldahl com scrubber Q327B28EXM

Digestão das amostras para as análises de proteínas em rações, grãos de um modo geral, alimentos, águas residuárias doméstica ou industrial, etc., este sistema Kjeldahl pode ser usado no laboratório sem a necessidade de capela de exaustão. Composto por bloco aquecedor para 8 provas com um sistema de coleta e neutralização dos gases produzidos no processo.



220 V
Tensão

2.000 W
Potência

8
Provas

Especificações técnicas

Modelo	Tensão	Potência	Provas	Dim. Externas (C x L x A)
Q327B28EXM	220 V	2.000 W	8	16 x 84 x 33 cm

INFORMAÇÕES DO PRODUTO

Características

- Construído em aço inox;
- Bloco aquecedor em alumínio;
- Tubos de digestão com 50 mm de diâmetro e 250 mm de altura com orla e rosca;
- Controlador de temperatura microcontrolado com duplo display funções set point, auto sintonia e PID;
- Sensor de temperatura Pt 100, com sensibilidade de ± 0,1 ºC;
- Temperatura máxima 400°C;
- Galeria, para suporte, colocação dos tubos sobre o bloco retirada das amostras, estante para resfriar os tubos;
- Rampa de exaustão em vidro com conexões independentes para cada prova, e válvula stop flow para controle da exaustão;
- Bomba de hidrovácuo com câmara interna de polipropileno, tanque em aço inox;
- Cabo de força com dupla isolação e plugue de três pinos, duas fases e um terra, atendendo a nova norma ABNT NBR 14136;
- Acompanha oito (8) tubos reforçados de vidro borossilicato de 50 mm x 250 mm com rosca e orla, tampas e dutos em resina antiaderente, rampa de exaustão de gases, sistema exclusivo de lavagem de gases, incluindo bomba tipo hidrovácuo resistente aos ácidos e de alta performance tipo Scrubber (Q355J) e manual de instruções.

Contato

+55 11 4055 9999 • +55 11 94234 6800

vendas@quimis.com.br • quimis.com.br

Rua Gema, 292 - Campanário, Diadema - SP / Brasil CEP 09930-290