Bloque microdigestor de Kjeldahl con scrubber Q327B28EXM

Digestión de muestras para el análisis de proteínas en piensos, granos en general, alimentos, aguas residuales domésticas o industriales, etc., este sistema Kjeldahl puede utilizarse en el laboratorio sin necesidad de campana de extracción. Compuesto por bloque calefactor para 8 pruebas con un sistema de recolección y neutralización de los gases producidos en el proceso.



220 V
Tensión

2.000 W
Potencia

8
Pruebas

Especificaciones técnicas

Modelo	Tensión	Potencia	Pruebas	Dim. Externas (L x A x A)
Q327B28EXM	220 V	2.000 W	8	16 x 84 x 33 cm

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

Características

- Construido en acero inoxidable;
- Bloque calefactor de aluminio;
- Tubos de digestión de 50 mm de diámetro y 250 mm de altura con borde y rosca;
- Controlador de temperatura microcontrolado con doble pantalla, funciones set point, autoajuste y PID;
- Sensor de temperatura Pt100, con sensibilidad de ± 0,1 ºC;
- Temperatura máxima 400 °C;
- Gradilla de soporte para colocación de los tubos sobre el bloque y extracción de las muestras, con soporte para el enfriamiento de los tubos;
- Colector de extracción de vidrio con conexiones independientes para cada prueba, y válvula stop flow para el control del flujo de extracción;
- Bomba de hidrovacío con cámara interna de polipropileno y tanque de acero inoxidable;
- Cable de alimentación con doble aislamiento y enchufe de tres pines, dos fases y una toma de tierra, cumpliendo con la nueva norma brasileña ABNT NBR 14136;
- Incluye ocho (8) tubos reforzados de vidrio borosilicato de 50 mm x 250 mm con rosca y borde, tapas y ductos en resina antiadherente, colector de extracción de gases, sistema exclusivo de lavado de gases, incluyendo bomba tipo hidrovacío resistente a los ácidos y de alto rendimiento tipo Scrubber (Q355J) y manual de instrucciones.

Contacto

+55 11 4055 9999 • +55 11 94234 6800

vendas@quimis.com.br • quimis.com.br

Rua Gema, 292 - Campanário, Diadema - SP / Brasil CEP 09930-290