Bloque microdigestor de Kjeldahl Q327B28M

Adecuado para realizar la digestión de muestras mediante el sistema semimicro para determinar el nitrógeno en aguas u otros tipos de muestras por el método Kjeldahl.



220 V
Tensión

2.000 W
Potencia

8
Pruebas

Especificaciones técnicas

Modelo	Tensión	Potencia	Pruebas	Dim. Externas (LxAxA)
Q327B28M	220 V	2.000 W	8	16 x 72 x 33 cm

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

Características

- Construido en acero inoxidable;
- Bloque calefactor de aluminio, para 8 pruebas con temperatura uniforme;
- Controlador electrónico microcontrolado de la temperatura con doble display, con las funciones de set point, autosintonía y PID;
- Sensor tipo J, con sensibilidad de ± 0,1 °C;
- Temperatura máxima: 400 °C;
- Tubos de digestión de 50 mm de diámetro y 250 mm de altura, con pestaña;
- Grada para soporte de las pruebas sobre el bloque y retirada simultánea de las muestras;
- Cable de alimentación con doble aislamiento y enchufe de tres pines, dos fases y una toma de tierra, cumpliendo con la nueva norma brasileña ABNT NBR 14136;
- Incluye ocho (8) tubos de vidrio borosilicato de 50 mm x 250 mm con pestaña, y manual de instrucciones;

Contacto

+55 11 4055 9999 • +55 11 94234 6800

vendas@quimis.com.br • quimis.com.br

Rua Gema, 292 - Campanário, Diadema - SP / Brasil CEP 09930-290