Bomba de hidrovacío Q355J

Atiende las más variadas aplicaciones de vacío o filtración en las que los vapores y solventes dañan las bombas convencionales.



110/220 V
Tensión

380 W
Potencia

15 kg
Peso

Especificaciones técnicas

Modelo	Tensión	Potencia	Peso	Dim. Externas (LxAxA)
Q355J	110/220 V	380 W	15 kg	31 x 47 x 45 cm

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

Características

- Funciona con agua circulante;
- Bomba de 1/2 HP, con una excelente relación caudal/presión, fabricada en material plástico resistente;
- Motor sin contacto con el líquido circulante;
- Consumo mínimo de agua de refrigeración/circulación: 30 litros por hora;
- Tanque de acero inoxidable;
- Conexiones y tuberías de PVC removibles para una posible limpieza;
- Drenaje del depósito;
- Partes internas de la bomba y conductos internos de material resistente a los ácidos;
- Trompas de vacío de plástico inerte con dispersor;
- Válvula antirretorno;
- Sistema de seguridad que se apaga al alcanzar la temperatura de 63 °C;
- No recomendada para pulmón de vacío;
- Vacío final de 26 inHg, 670 mmHg u 893,25 milibares;
- Desplazamiento de aire: 8 L/min;
- Cable de alimentación con doble aislamiento y enchufe de tres pines, dos fases y una toma de tierra, cumpliendo con la nueva norma brasileña ABNT NBR 14136;
- Incluye manual de instrucciones.

Contacto

+55 11 4055 9999 • +55 11 94234 6800
vendas@quimis.com.br • quimis.com.br
Rua Gema, 292 - Campanário, Diadema - SP / Brasil CEP 09930-290