Bomba de hidrovácuo Q355A

Há muitas aplicações do vácuo onde os gases atacam as partes metálicas das bombas e provocam travamento das mesmas. Para resolver este grave problema, oferecemos a bomba de hidrovácuo específica, que facilitará as filtrações e pode ser utilizada com produtos agressivos ou corrosivos.



220 V
Tensão

220 V
Potência

15 kg
Peso

Especificações técnicas

Modelo	Tensão	Potência	Peso	Dim. Externas (CxLxA)
Q355A2	220 V	220 V	15 kg	30 x 30 x 120 cm

INFORMAÇÕES DO PRODUTO

Características

- Motor blindado de 1/2 hp, tipo indução;
- Reservatório de água em pvc com dreno, se necessário, pode-se neutralizar o líquido antes de drená-lo para o esgoto sem poluir o ambiente;
- Oliva 1/2 polegada para vácuo;
- Vácuo final de 26 inHg, 660,4 mmHg ou 893,25 milibar;
- Válvula anti-refluxo;
- Torneira para dreno;
- Registro para regular a quantidade de vácuo;
- Desloca aproximadamente 40 L/min de ar;
- Não recomendável para pulmão de vácuo ou câmaras de grande volume;
- Cabo de força com dupla isolação e plugue de três pinos, duas fases e um terra, atendendo a nova norma ABNT NBR 14136;
- Acompanha manual de instruções.

Contato

+55 11 4055 9999 • +55 11 94234 6800

vendas@quimis.com.br • quimis.com.br

Rua Gema, 292 - Campanário, Diadema - SP / Brasil CEP 09930-290