Bomba de hidrovácuo Q355J

Atende as mais variadas aplicações do vácuo ou filtração onde os vapores e solventes causam danos nas bombas convencionais.



110/220 V
Tensão

380 W
Potência

15 kg
Peso

Especificações técnicas

Modelo	Tensão	Potência	Peso	Dim. Externas (CxLxA)
Q355J	110/220 V	380 W	15 kg	31 x 47 x 45 cm

INFORMAÇÕES DO PRODUTO

Características

- Funciona com água circulante;
- Bomba de 1/2 HP, com excelente relação vazão/pressão é construída em material plástico resistente;
- Motor sem contato com o líquido circulante;
- Consumo mínimo de água de refrigeração/circulação: 30 litros por hora;
- Reservatório em aço inoxidável;
- Conexões e tubulações em pvc removíveis para eventual limpeza;
- Dreno do reservatório;
- Partes internas da bomba e dutos internos em material resistente a ácidos;
- Trompas de vácuo em plástico inerte com dispersor;
- Válvula anti-refluxo;
- Sistema de segurança que desliga ao atingir a temperatura de 63 °C;
- Não recomendável para pulmão de vácuo;
- Vácuo final de 26 inHg, 670mmHg ou 893,25milibar;
- Deslocamento de ar: 8 L/min;
- Cabo de força com dupla isolação e plugue de três pinos, duas fases e um terra, atendendo a nova norma ABNT NBR 14136;
- Acompanha manual de instruções.

Contato

+55 11 4055 9999 • +55 11 94234 6800
vendas@quimis.com.br • quimis.com.br
Rua Gema, 292 - Campanário, Diadema - SP / Brasil CEP 09930-290