Bomba de vacío de doble etapa Q955V

La bomba de vacío de doble etapa Quimis tiene una aplicación muy variada, por ejemplo: en la industrias de la metalización, industria de aviación, en fabricantes de frascos para vacío, soldaduras al vacío, vacuum forming y en el laboratorio debido a sus pequeñas dimensiones, menor peso, alto vacío, buen desplazamiento de aire y operación silenciosa.



110/220 V
Tensión

250 W
Potencia

13,5 kg
Peso

Especificaciones técnicas

Modelo	Tensión	Potencia	Peso	Dim. externas (LxAxA)
Q955V	110/220 V	250 W	13,5 kg	32 x 12 x 23 cm

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

Características

- Motor 1/3 HP monofásico blindado, de tipo inducción con aletas para disipar el calor;
- Conjunto montado en bloque único;
- Con vacuómetro indicador;
- Doble etapa;
- Asa para transporte;
- Nivel de ruido 70 dB;
- Vacío 40 ~ 150 micras;
- Precisión del vacuómetro: 3 % en el centro de la escala;
- Desplazamiento de aire: 120 L/min;
- Temperatura de trabajo en el ambiente de 5 a 40 °C;
- Válvula de alivio (gas ballast);
- Válvula de retención del vacío, evita retornos;
- No recomendada para productos agresivos o con alta humedad; (para aplicaciones severas recomendamos las bombas de hidrovacío Q355A y Q355J);
- Cable de alimentación con doble aislamiento y enchufe de tres pines, dos fases y una toma de tierra, cumpliendo con la nueva norma brasileña ABNT NBR 14136;
- Incluye manual de instrucciones.

Contacto

+55 11 4055 9999 • +55 11 94234 6800

vendas@quimis.com.br • quimis.com.br

Rua Gema, 292 - Campanário, Diadema - SP / Brasil CEP 09930-290