Bomba de vacío libre de aceite Q955P2

La bomba de vacío por diafragma cuenta con características de bombeo continuo libre de aceite, bajo nivel de ruido, alta eficiencia y durabilidad. Se utiliza principalmente en el análisis de productos médicos, ingeniería química, farmacia bioquímica, análisis de alimentos, investigación y resolución de casos criminales. Ideal para su uso en equipos de cromatografía de alta precisión.



220 V
Tensión

160 W
Potencia

9 kg
Peso

Especificaciones técnicas

Modelo	Tensión	Potencia	Peso	Dim. Externas (LxAxA)
Q955P2	220 V	160 W	9 kg	21 x 16 x 23,5 cm

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

Características

- Funciona según el principio de diafragma;
- Asa para transporte;
- Vacío final de 25,9 inHg, 658 mmHg u 877 mbar;
- Desplazamiento de aire: 30 L/m;
- Diámetro interno de la espiga ø6 mm y salida con silenciador;
- Ruido máximo 50 dB;
- No recomendada para filtrar vapores ácidos, alcalinos y productos orgánicos (Para aplicaciones severas recomendamos las bombas de hidrovacío Q355A y Q355J);
- Cable de alimentación con doble aislamiento y enchufe de tres clavijas, dos fases y una toma de tierra, cumpliendo la nueva norma brasileña ABNT NBR 14136;
- Incluye manual de instrucciones.

Contacto

+55 11 4055 9999 • +55 11 94234 6800

vendas@quimis.com.br • quimis.com.br

Rua Gema, 292 - Campanário, Diadema - SP / Brasil CEP 09930-290