Bomba de vacío y presión Q355B

Esta bomba produce vacío y comprime el aire, funcionando mediante el sistema de paletas con lubricación capilar.



110/220V
Tensión

250 W
Potencia

15 kg
Peso

Especificaciones técnicas

Modelo	Tensión	Potencia	Peso	Dim. Externas (L x A x A)
Q355B	110/220V	250 W	15 kg	40 x 18 x 28 cm

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

Características

- Funciona mediante el principio de rotor centrífugo con paletas;
- Conjunto montado en plataforma con patas de goma;
- Cuenta con regulación de vacío y de presión, con vacuómetro y manómetro incorporados;
- Depósito de aceite para lubricación por capilaridad;
- Filtros de aire y vacío en material sintético tipo fieltro;
- Asa para transporte;
- Vacío final de 26 inHg, 660 mmHg o 879,93 milibares;
- Presión máxima: 20 PSI o 1,406 kgf/m²;
- Desplazamiento de aire: 37 L/minuto;
- Precisión del manómetro y vacuómetro: 3 % en el centro de la escala;
- Motor de 1/3 de hp de tipo inducción, de uso continuo;
- Sistema bitensión para la tensión de alimentación (seleccionable);
- No recomendada para filtrar vapores ácidos, alcalinos y productos orgánicos (para aplicaciones severas recomendamos las bombas de hidrovacío Q355A y Q355J);
- Cable de alimentación con doble aislamiento y enchufe de tres pines, dos fases y una toma de tierra, cumpliendo con la nueva norma brasileña ABNT NBR 14136;
- Incluye manual de instrucciones.

Contacto

+55 11 4055 9999 • +55 11 94234 6800

vendas@quimis.com.br • quimis.com.br

Rua Gema, 292 - Campanário, Diadema - SP / Brasil CEP 09930-290