Bomba de vácuo duplo estagio Q955V

A bomba de vácuo duplo estágio Quimis, tem sua aplicação muito variada, por exemplo; nas indústrias de metalização, indústria de aviação, fabricantes de frascos para vácuo, soldas a vácuo, vacuum forming e no laboratório devido a suas pequenas dimensões, menor peso, alto vácuo, bom deslocamento de ar e operação silenciosa.



110/220 v
Tensão

250 w
Potência

13,5 kg
Peso

Especificações técnicas

Modelo	Tensão	Potência	Peso	Dim. externas (CxLxA)
Q955V	110/220 v	250 w	13,5 kg	32 x 12 x 23 cm

INFORMAÇÕES DO PRODUTO

Características

- Motor 1/3 HP monofásico blindado tipo indução com aletas para dissipar o calor;
- Conjunto montado em bloco único;
- Com vacuômetro indicador;
- Duplo estágio;
- Alça para transporte;
- Nível de ruído 70 dB;
- Vácuo 40 ~ 150 microns;
- Precisão do vacuômetro: 3% no centro da escala;
- Deslocamento de ar: 120 L/min;
- Temperatura de trabalho no ambiente de 5 a 40 °C;
- Válvula de alívio (gás ballast);
- Válvula de retenção do vácuo, evita retornos;
- Não recomendada para produtos agressivos ou com alta umidade; (para aplicações severas recomendamos as bombas de hidrovácuo Q355A e Q355J);
- Cabo de força com dupla isolação e plugue de três pinos, duas fases e um terra, atendendo a nova norma ABNT NBR 14136;
- Acompanha manual de instruções.

Contato

+55 11 4055 9999 • +55 11 94234 6800
vendas@quimis.com.br • quimis.com.br
Rua Gema, 292 - Campanário, Diadema - SP / Brasil CEP 09930-290