Bomba de vácuo e pressão Q355B

Esta bomba produz vácuo e comprime o ar, funcionando pelo sistema de palhetas com lubrificação capilar.



110/220V
Tensão

250 w
Potência

15 kg
Peso

Especificações técnicas

Modelo	Tensão	Potência	Peso	Dim. Externas (C x L x A)
Q355B	110/220V	250 w	15 kg	40 x 18 x 28 cm

INFORMAÇÕES DO PRODUTO

Características

- Funciona pelo princípio de rotor centrífugo com palhetas;
- Conjunto montado em plataforma com pés em borracha;
- Possui regulagem de vácuo e da pressão, com vacuômetro e manômetro incorporado;
- Depósito de óleo para lubrificação por capilaridade;
- Filtros de ar e vácuo em material sintético tipo feltro;
- Alça para transporte;
- Vácuo final de 26 inHg, 660mmHg ou 879,93milibar;
- Pressão máxima: 20PSI ou 1,406kgf/m²;
- Deslocamento de ar: 37 L/minuto;
- Precisão do manômetro e vacuômetro: 3% no centro da escala;
- Motor de 1/3 de hp do tipo indução, uso contínuo;
- Sistema bivolt para a tensão de alimentação (selecionável);
- Não recomendada para filtrar vapores ácidos, alcalinos e produtos orgânicos (para aplicações severas recomendamos as bombas de hidrovácuo Q355A e Q355J);
- Cabo de força com dupla isolação e plugue de três pinos, duas fases e um terra, atendendo a nova norma ABNT NBR 14136;
- Acompanha manual de instruções.

Contato

+55 11 4055 9999 • +55 11 94234 6800
vendas@quimis.com.br • quimis.com.br
Rua Gema, 292 - Campanário, Diadema - SP / Brasil CEP 09930-290