Campana extractora profesional Q216-23P

Adaptable a cualquier lugar, esta campana puede utilizarse para casi todos los tipos de gases, principalmente los densos emanados por la manipulación de productos químicos corrosivos o agresivos para el ambiente, especialmente los solventes. Sistema de deflectores internos que distribuye la captación en toda el área interna.



220 V
Tensión

224 W
Potencia

40 KG
Peso

Especificaciones técnicas

Modelo	Tensión	Potencia	Peso	Dim. Útiles (LxAnxAl)	Dim. Externas (PxAxA)
Q216-23P	220 V	224 W	40 KG	70 x 150 x 90 cm	72 x 153 x 182 cm

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

Características

- Construida externamente en fibra de vidrio laminada con refuerzos para evitar la flexión de las paredes y con excelente acabado liso externo e interno de la campana;
- Diseño con aerodinámica de extracción;
- No requiere instalación especial de mampostería;
- Deflector trasero de los gases en polipropileno para permitir la succión por la parte trasera inferior y por la parte frontal superior;
- Puerta de vidrio templado sin uniones y reforzado, que permite una excelente visualización del interior, fácil limpieza, con desplazamiento vertical (tipo guillotina) y sistema de contrapeso que permite ajustar la apertura en cualquier punto;
- Iluminación interna tipo fluorescente, completamente aislada del área de trabajo;
- Panel a la izquierda con interruptores para extracción e iluminación, ambos con lámpara piloto interna, llaves de paso para agua y gas;
- Dos tomacorrientes externos con capacidad de hasta 15 A cada uno;
- Suministrada con oliva para gas y pileta para agua con drenaje hacia el exterior;
- Incluye extractor laminado en fibra de vidrio (pieza única) con turbina en material resistente a los gases corrosivos y tubo de salida con diámetro de 200 mm;
- Motor de 184 W de ventilación externa, protección IP 54;
- Volumen de aire desplazado por el extractor es de 450 m³/hora (nominal sin tubería);
- La velocidad media del aire es de 15 a 17 m/s en la salida del extractor (60 Hz);
- Incluye manual de instrucciones.
- Nota: No recomendada para ácido fluorhídrico.

Contacto

+55 11 4055 9999 • +55 11 94234 6800

vendas@quimis.com.br • quimis.com.br

Rua Gema, 292 - Campanário, Diadema - SP / Brasil CEP 09930-290

