Capela de exaustão grande Q216-23

Esta capela de tamanho grande é indicada para proteção do ambiente e dos usuários, pode ser usada quase todos os tipos de gases emanados pela manipulação de produtos químicos corrosivos ou agressivos ao ambiente.



220 V
Tensão

224 W
Potência

40 kg
Peso

Especificações técnicas

Modelo	Tensão	Potência	Peso	Dim. Úteis (CxLxA)	Dim. Externas (CxLxA)
Q216-23	220 V	224 W	40 kg	70 x 150 x 90 cm	72 x 153 x 182 cm

INFORMAÇÕES DO PRODUTO

Características

- Construída em fibra de vidro laminada com reforços para evitar o flexionamento de suas paredes, com um excelente acabamento liso externo e interno da capela;
- Formato com aerodinâmica de exaustão;
- Dispensa instalação especial de alvenaria;
- Porta em vidro temperado, permitindo excelente visualização do interior, fácil limpeza, com deslocamento vertical (tipo guilhotina) e sistema de contrapeso que permite ajustar a abertura em qualquer ponto;
- Abertura máxima da porta: 80 cm;
- Iluminação interna tipo fluorescente, completamente isolada da área de trabalho, indireta ao operador;
- Painel a esquerda com interruptores para exaustão e iluminação, ambos com lâmpada piloto interna, registros para água e gás;
- Duas tomadas externas com capacidade até 15A cada, de acordo com norma ABNT NBR 14136;
- Fornecida com oliva para gás e pia para água com dreno lateral para o exterior;
- Acompanha exaustor laminado em fibra de vidro (peça única) com turbina em material resistente aos gases corrosivos e tubo de saída com diâmetro de 200 mm;
- Motor de 184 W de ventilação externa proteção ip 54;
- O exaustor é encaixado na saída da capela, podendo ser direcionado para qualquer ângulo no sentido horizontal como também pode ser instalado fora do laboratório (não acompanha suporte externo);
- O volume de ar deslocado pelo exaustor é de 450 m³/hora (nominal sem tubulação);
- A velocidade média do ar é de 15 a 17 m/s na saída do exaustor (60 Hz);
- Cabo de força de acordo com a norma ABNT NBR 14136.
- Obs. Não recomendada para ácido fluorídrico.

Contato

+55 11 4055 9999 • +55 11 94234 6800

vendas@quimis.com.br • quimis.com.br

Rua Gema, 292 - Campanário, Diadema - SP / Brasil CEP 09930-290

