Capela de exaustão pequena Q216-1

Indicada para pequenos espaços. Utilizada para manipulação de produtos voláteis e com odores.



110/220 V
Tensão

47 W
Potência

60 x 80 x 60 cm
Dim. Úteis (CxLxA)

Especificações técnicas

Modelo	Tensão	Potência	Dim. Úteis (CxLxA)	Dim. Externas (CxLxA)
Q216-1	110/220 V	47 W	60 x 80 x 60 cm	62 x 82 x 115 cm

INFORMAÇÕES DO PRODUTO

Características

- Pequena, modular e de fácil instalação, pode ser transferida de local;
- Interruptores para exaustão e iluminação, ambos com lâmpada-piloto interna;
- Construída em fibra de vidro laminada, permitindo excelente acabamento liso externo e interno da capela;
- Possui piso (base) em fibra de vidro;
- Porta em vidro temperado, com abertura de até 42 cm e sistema de contrapeso, que permite ajustar a abertura em qualquer ponto;
- Iluminação interna tipo leds de aproximadamente 600 lux, completamente isolada da área de trabalho;
- Exaustor laminado em fibra de vidro (peça única) com turbina em material resistente aos gases corrosivos e tubo de saída com diâmetro de 100 mm. Pode ser direcionado para qualquer lado no sentido horizontal;
- Motor 37 W com ventilação interna e seletor de tensão
- Volume de ar deslocado pelo exaustor e de 372 m³/hora (nominal sem tubulação);
- Velocidade do ar de 14 m/s.
- Cabo de força de acordo com a norma ABNT NBR 14136;
- Peso 20 kg;
- Obs: Não recomendada para ácido fluorídrico

Contato

+55 11 4055 9999 • +55 11 94234 6800

vendas@quimis.com.br • quimis.com.br

Rua Gema, 292 - Campanário, Diadema - SP / Brasil CEP 09930-290