Capela de exaustão profissional Q216-23P

Adaptável a qualquer local, esta capela pode ser usada para quase todos os tipos de gases principalmente os densos emanados pela manipulação de produtos químicos corrosivos ou agressivos ao ambiente especialmente os solventes. Sistema de defletores internos, que distribui a captação em toda a área interna.



220 V
Tensão

224 W
Potência

40 kg
Peso

Especificações técnicas

Modelo	Tensão	Potência	Peso	Dim. Úteis (CxLxA)	Dim. Externas (CxLxA)
Q216-23P	220 V	224 W	40 kg	70 x 150 x 90 cm	72 x 153 x 182 cm

INFORMAÇÕES DO PRODUTO

Características

- Construída externamente em fibra de vidro laminada com reforços para evitar o flexionamento das paredes e com excelente acabamento liso externo e interno da capela;
- Formato com aerodinâmica de exaustão;
- Dispensa instalação especial de alvenaria;
- Defletor traseiro dos gases em polipropileno para permitir a sucção pela parte traseira inferior e pela parte frontal superior;
- Porta em vidro temperado sem emendas e reforçado, permitindo excelente visualização do interior, fácil limpeza, com deslocamento vertical (tipo guilhotina) e sistema de contrapeso que permite ajustar a abertura em qualquer ponto;
- Iluminação interna tipo fluorescente, completamente isolada da área de trabalho;
- Painel à esquerda com interruptores para exaustão e iluminação, ambos com lâmpada piloto interna, registros para água e gás;
- Duas tomadas externas com capacidade até 15A cada;
- Fornecida com oliva para gás e pia para água com dreno para o exterior;
- Acompanha exaustor laminado em fibra de vidro (peça única) com turbina em material resistente aos gases corrosivos e tubo de saída com diâmetro de 200 mm;
- Motor de 184 W de ventilação externa, proteção IP 54;
- O volume do ar deslocado pelo exaustor é de 450m3 / hora (nominal sem tubulação);
- A velocidade média do ar é de 15 a 17 m/s na saída do exaustor (60 Hz);
- Acompanha manual de instruções.
- Obs. Não recomendada para ácido fluorídrico.

Contato

+55 11 4055 9999 • +55 11 94234 6800

vendas@quimis.com.br • quimis.com.br

Rua Gema, 292 - Campanário, Diadema - SP / Brasil CEP 09930-290