Centrífuga para microtubos Q222E

Centrífuga para microtubos com opção de troca de rotor, motor de indução sem escova e controle digital de velocidade e tempo de centrifugação.



110V a 220v
Tensão

440w
Potência

14.000RPM a 15.000RPM
Velocidade máx

Especificações técnicas

Modelo	Tensão	Potência	Velocidade máx	Capac. (Microtubos)	RCF máx.	Dim. externas (CxLxA)
Q222E12	110V	440w	15.000RPM	12	6.708 á 15.093xg	51 x 39 x 30cm
Q222E22	220v	440w	15.000RPM	12	6.708 á 15.093xg	51 x 39 x 30cm
Q222E14	110V	440w	14.000RPM	24	8.944 á 17.530xg	51 x 39 x 30cm
Q222E24	220V	440w	14.000RPM	24	8.944 á 17.530xg	51 x 39 x 30cm -

INFORMAÇÕES DO PRODUTO

Características

- Construída em aço carbono com pintura epóxi eletrostática;
- Capacidade para 12, 24 microtubos de 1,5 a 2,2 mL;
- Motor de indução trifásico 220 V, 50/60 Hz, sem escova, acionado por inversor de frequência;
- Ruído inferior a 75dB;
- Display alfanumérico 4×20 "Big Number" com "backlight" azul, caracteres brancos e teclado tipo softtouch (toque macio);
- Indicação digital do RPM, RCF, Tempo, Tampa aberta e alarmes;
- Seleção digital da velocidade e do tempo;
- Controle da velocidade entre 10.000 a 15.000 rpm para rotor de 12 microtubos e entre 10.000 a 14.000 rpm para rotores de 24 microtubos;
- Incrementos na velocidade de 10 em 10 rpm ou de 100 em 100 rpm;
- Programação de tempo até 99 minutos e 59 segundos e ajuste da data e hora;
- Precisão da velocidade em RPM de ±0,5%;
- Seleção de idiomas, português, inglês ou espanhol;
- Memória para salvar até 9 programas;
- Pés tipo ventosa para melhor aderência e absorção de vibração;
- Sinal sonoro para cada função, alarme sonoro e abertura automática da tampa no término do processo;
- Aceleração e Desaceleração suave com parada automática através de freio, sistema de segurança que não permite o funcionamento com a tampa aberta e sistema de segurança para falha de comunicação;
- Cabo de força com dupla isolação e plugue de três pinos, duas fases e um terra, atendendo a norma ABNT NBR 14136
- Registro ANVISA 80231270008.

Contato

+55 11 4055 9999 • +55 11 94234 6800

vendas@quimis.com.br • quimis.com.br

Rua Gema, 292 - Campanário, Diadema - SP / Brasil CEP 09930-290

