Centrifuga digital multianálises Q222N

Centrífuga para tubos com motor de indução sem escova e controle digital de velocidade e tempo de centrifugação.



220 V
Tensão

800 W
Potência

50 Kg
Peso

Especificações técnicas

Modelo	Tensão	Potência	Peso	Dim. externas (CXLXA)
Q222N	220 V	800 W	50 Kg	58 X 58 X 48 cm

INFORMAÇÕES DO PRODUTO

Características

- Construída em aço carbono com pintura epóxi eletrostática;
- Acompanha rotor de alumínio para 4 suportes porta tubos;
- Suportes opcionais com capacidade para (quantidade de tubos x capacidade em ml): 32 x 15 - 8 x 50 - 4 x 100 e suportes para 60 tubos nas seguintes dimensões (diâmetro x altura) 13 x 100 mm - 13 x 75 mm, Conforme tabela abaixo;
- Capacidade máxima de 600 mL com densidade de até 1,2 g/cm³;
- Motor de indução trifásico 220 V, 50/60 Hz, sem escova, acionado por inversor de frequência;
  Ruído inferior a 75dB;
- Display alfanumérico 4 x 20 Big Number com backlight azul, caracteres brancos e teclado tipo soft-touch (toque macio);
- Indicação digital do RPM, RCF, Tempo, Tampa aberta e alarmes;
  Seleção digital da velocidade e do tempo;
- Controle da velocidade entre 300 a 3500rpm, com incrementos de 10 em 10rpm ou de 100 em 100rpm;
  Programação de tempo até 99 minutos e 59 segundos, ajuste da data e hora;
- Tempo de aceleração e desaceleração de 20 a 120 segundos;
- Precisão da velocidade em RPM de ±0,5%;
- Seleção de idiomas, português, inglês ou espanhol;
- Memória para salvar até 9 programas;
- Seleção do tipo de suporte porta tubos;
- Pés emborrachados com regulagem de altura;
- Sinal sonoro para cada função, alarme sonoro e abertura semi-automática da tampa no término do processo;
- Aceleração e Desaceleração suave com parada automática através de freio, sistema de segurança que não permite o funcionamento com a tampa aberta e sistema de segurança para falha de comunicação;
- Cabo de força com dupla isolação e plugue de três pinos, duas fases e um terra, atendendo a norma ABNT NBR14136.

Suportes	Qtd.	tubos Tubos (ml)	Dimensões(mm)
QA222TM3-08	8	50	-
QA222TM3-32	32	15	-
QA222TM3-60A	60	-	13 x 75
QA222TM3-60A1	60	-	13 x 100

Obs. Consulte o valor dos suportes.

Contato

+55 11 4055 9999 • +55 11 94234 6800

vendas@quimis.com.br • quimis.com.br

Rua Gema, 292 - Campanário, Diadema - SP / Brasil CEP 09930-290