Centrífuga para microhematocrito Q222HM

Centrífuga para microhematocrito con motor de inducción sin escobillas y control digital de velocidad y tiempo.



110 V a 220 V
Tensión

440 W
Potencia

20.379 x g
RCF Máx.

Especificaciones técnicas

Modelo	Tensión	Potencia	RCF Máx.	Peso	Dimensiones externas (P×A×A)
Q222HM1	110 V	440 W	20.379 x g	16 kg	46 x 39 x 30 cm
Q222HM2	220 V	440 W	20.379 x g	16 kg	46 x 39 x 30 cm

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

Características

- Construida en acero al carbono con pintura epoxi electrostática;
- Pies tipo ventosa para mejor adherencia y absorción de vibración;
- Motor de inducción trifásico 220 V, 50/60 Hz, sin escobillas, accionado por inversor de frecuencia;
- Ruido inferior a 75 dB;
- Capacidad para 30 capilares con 1,5 mm de diámetro y 75 mm de longitud;
- Pantalla alfanumérica 4x20 Big Number, con retroiluminación azul, caracteres blancos y teclado
- tipo soft-touch (toque suave);
- Indicación de RPM, RCF, tiempo, tapa abierta y alarmas;
- Selección de velocidad y tiempo;
- Tecla con indicación sonora;
- Control de velocidad entre 10.000 y 12.000 RPM;
- Incremento en la velocidad de 10 en 10 o 100 en 100 RPM;
- Programación de tiempo hasta 99 minutos y 59 segundos y ajuste de la fecha y hora;
- Precisión de la velocidad en RPM de ± 0,5 %;
- Selección de idiomas: portugués, inglés o español;
- Memoria para guardar hasta 9 programas;
- Pies tipo ventosa para mejor adherencia y absorción de vibración;
- Señal sonora para cada función, alarma sonora y apertura automática al término del proceso;
- Disco fabricado en aluminio con 30 ranuras numeradas;
- Cable de alimentación con doble aislamiento y enchufe de tres pines, dos fases y una toma de tierra, cumpliendo con la nueva norma ABNT NBR 14136;
- Incluyen soporte para sellador de tubos, regla (precisión 0,5 %) y manual de instrucciones;
- Registro ANVISA 80231270009.

Contacto

+55 11 4055 9999 • +55 11 94234 6800

vendas@quimis.com.br • quimis.com.br

Rua Gema, 292 - Campanário, Diadema - SP / Brasil CEP 09930-290

