Centrífuga para tubos Q222T

Aparelho para separação de fases com diferentes densidades em substâncias líquidas através de centrifugação.



110 V a 220 V
Tensão

130 W
Potência

20 kg
Peso

Especificações técnicas

Modelos	Tensão	Potência	Peso	Dim. Externas (CxLxA)
Q222T1	110 V	130 W	20 kg	43 x 37 x 30 cm
Q222T2	220 V	130 W	20 kg	43 x 37 x 30 cm

INFORMAÇÕES DO PRODUTO

Características

- Construída em chapa de aço revestido em epóxi eletrostático;
- Acompanha rotor de alumínio para 4 porta tubos
- Pés de borracha aderentes;
- Motor flutuante fixado em suporte antivibratório;
- Freio elétrico com parada em menos de 10s;
- Dispositivo de desligamento do motor ao abrir a tampa;
- Cruzeta horizontal em alumínio balanceada;
- Caçapas porta tubos em plástico de grande resistência tipo pendular.
- Nível de ruído aproximado 75 dB;
- Velocidade máxima 3400 rpm (amostras d=1,2g/cm³);
- Controlador eletrônico de tensão para velocidade;
- Raio atingido com tubos na horizontal 155 mm;
- Painel com knob de regulagem de velocidade e chave liga/desliga;
- Suportes opcionais com capacidade para (quantidade de tubos x capacidade em ml): 8x15 - 16x15 - 4x50 e suportes para 28 tubos nas seguintes dimensões (diâmetro x altura) 13x100 mm – 13x75 mm, conforme tabela abaixo.
- Cabo de força com dupla isolação e plugue de três pinos, duas fases e um terra, atendendo a nova norma ABNT NBR 14136;
- Acompanha manual de instruções;
- Registro ANVISA 80231270011.

Contato

+55 11 4055 9999 • +55 11 94234 6800
vendas@quimis.com.br • quimis.com.br
Rua Gema, 292 - Campanário, Diadema - SP / Brasil CEP 09930-290