Centrífuga para tubos digital Q222TM

Centrífuga para tubos com opção de troca de rotor, motor de indução sem escova e controle digital de velocidade e tempo de centrifugação.



110 V a 220 V
Tensão

440 W
Potência

20 kg
Peso

Especificações técnicas

Modelo	Tensão	Potência	Peso	Dim. Externas (CxLxA)
Q222TM1	110 V	440 W	20 kg	48 x 37 x 31 cm
Q222TM2	220 V	440 W	20 kg	48 x 37 x 31 cm

INFORMAÇÕES DO PRODUTO

Características

- Construída em aço carbono com pintura epóxi eletrostática;
- Acompanha rotor de alumínio para 4 porta tubos, pode ser fornecido com rotor opcional para 2 porta tubos;
- Suportes opcionais com capacidade para (quantidade de tubos x capacidade em ml): 8x15 - 16x15 - 4x50 - 2x100 e suportes para 28 tubos nas seguintes dimensões (diâmetro x altura) 13x100 mm – 13x75 mm;
- Capacidade máxima de 280 ml com densidade de até 1,2 g/cm³;
- Motor de indução trifásico 220 V, 50/60 Hz, sem escova, acionado por inversor de frequência;
- Ruído inferior a 75dB;
- Display alfanumérico 4x20 "Big Number" com "backlight" azul, caracteres brancos e teclado tipo soft-touch (toque macio);
- Indicação digital do RPM, RCF, Tempo, Tampa aberta e alarmes;
- Seleção digital da velocidade e do tempo;
- Controle da velocidade entre 300 e 4000rpm, com incrementos de 10 em 10rpm ou de 100 em 100rpm;
- Programação de tempo até 99 minutos e 59 segundos, ajuste da data e hora;
- Tempo de aceleração e desaceleração de 20 a 120 segundos;
- Precisão da velocidade em RPM de ±0,5%;
- Seleção de idiomas, português, inglês ou espanhol;
- Memória para salvar até 9 programas;
- Seleção do tipo de suporte de tubos;
- Pés tipo ventosa para melhor aderência e absorção de vibração;
- Sinal sonoro para cada função, alarme sonoro e abertura automática da tampa no término do processo;
- Aceleração e Desaceleração suave com parada automática através de freio, sistema de segurança que não permite o funcionamento com a tampa aberta e sistema de segurança para falha de comunicação;
- Cabo de força com dupla isolação e plugue de três pinos, duas fases e um terra, atendendo a norma ABNT NBR 14136;
- Registro ANVISA: 80231270010.

Contato

+55 11 4055 9999 • +55 11 94234 6800

vendas@quimis.com.br • quimis.com.br

Rua Gema, 292 - Campanário, Diadema - SP / Brasil CEP 09930-290

