Centrífuga para tubos Q222T

Equipo para la separación de fases con diferentes densidades en sustancias líquidas mediante centrifugación.



110 V a 220 V
Tensión

130 W
Potencia

20 kg
Peso

Especificaciones técnicas

Modelos	Tensión	Potencia	Peso	Dim. Externas (PxAxA)
Q222T1	110 V	130 W	20 kg	43 x 37 x 30 cm
Q222T2	220 V	130 W	20 kg	43 x 37 x 30 cm

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

Características

- Construida en chapa de acero revestida con epoxi electrostático;
- Incluye rotor de aluminio para 4 portatubos
- Pies de goma adherentes;
- Motor flotante fijado en soporte antivibratorio;
- Freno eléctrico con parada en menos de 10 s;
- Dispositivo de desconexión del motor al abrir la tapa;
- Cruceta horizontal de aluminio equilibrada;
- Cazoletas portatubos de plástico de alta resistencia tipo pendular.
- Nivel de ruido aproximado 75 dB;
- Velocidad máxima 3400 rpm (muestras d=1,2 g/cm³);
- Controlador electrónico de tensión para la velocidad;
- Radio alcanzado con tubos en horizontal 155 mm;
- Panel con mando de regulación de velocidad e interruptor de encendido/apagado;
- Soportes opcionales con capacidad para (cantidad de tubos x capacidad en ml): 8x15 - 16x15 - 4x50 y soportes para 28 tubos en las siguientes dimensiones (diámetro x altura) 13x100 mm – 13x75 mm, según la tabla siguiente.
- Cable de alimentación con doble aislamiento y enchufe de tres pines, dos fases y una toma de tierra, cumpliendo con la nueva norma ABNT NBR 14136;
- Incluye manual de instrucciones;
- Registro ANVISA 80231270011.

Contacto

+55 11 4055 9999 • +55 11 94234 6800

vendas@quimis.com.br • quimis.com.br

Rua Gema, 292 - Campanário, Diadema - SP / Brasil CEP 09930-290

