Chapa aquecedora digital de inox Q313IM

Atende todas as necessidades quando se requer maior área de aquecimento e tudo com uma relação custo benefício excelente.



110 V a 220 V
Tensão

2.000 W
Potência

30 x 40 cm, 30 x 50 cm
Plataforma

Especificações técnicas

Modelo	Tensão	Potência	Plataforma	Dim. Externas (CxLxA)
Q313IM11	110 V	2.000 W	30 x 40 cm	38 x 40 x 19 cm
Q313iM21	220 V	2.000 W	30 x 40 cm	38 x 40 x 19 cm
Q313IM22	220 V	2.000 W	30 x 50 cm	38 x 50 x 19 cm

INFORMAÇÕES DO PRODUTO

Características

- Formato retangular para se conseguir maior área de aquecimento;
- Construída em aço revestido com epóxi eletrostático;
- Resistência de fio níquel-cromo, encaixada em um suporte refratário especial, embutida em suporte metálico;
- Aquecimento dirigido, tendo todas as bordas com menor temperatura;
- Painel compacto com interruptor geral, lâmpada piloto, indicador de aquecimento e controlador da temperatura;
- Faixa de trabalho entre 20 °C acima da temperatura ambiente e 300 °C;
- Controlador eletrônico microprocessado de temperatura com indicação digital da temperatura programada no display verde e da temperatura atual no display vermelho com as funções de set point, auto sintonia e PID;
- Indicação digital da temperatura com precisão de +10 °C, resolução de 1 °C;
- Sensor de temperatura tipo J, embutido em aço inoxidável no corpo do aparelho;
- Acompanha manual de instruções;
- Cabo de força com dupla isolação e plugue de três pinos, duas fases e um terra, atendendo a nova norma ABNT NBR 14136.

Contato

+55 11 4055 9999 • +55 11 94234 6800

vendas@quimis.com.br • quimis.com.br

Rua Gema, 292 - Campanário, Diadema - SP / Brasil CEP 09930-290