Conductímetro portátil Q405HM

Conductímetro portátil con batería recargable, indicado para aplicaciones en campo en entornos de producción y control de calidad, ofreciendo movilidad con toda la precisión y calidad de un modelo de sobremesa.



90 ~240 V
Tensión

10 W
Potencia

4 x 10,7 x 22,5 cm
Dim. Externas (An x Pr x Al)

Especificaciones técnicas

Modelo	Tensión	Potencia	Dim. Externas (An x Pr x Al)
Q405HM	90 ~240 V	10 W	4 x 10,7 x 22,5 cm

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

Características

Características
Desarrollado en plástico ABS, el equipo presenta un diseño compacto y una estructura robusta. Cuenta con una pantalla de cristal líquido (LCD) de fácil lectura, incluso en entornos con poca luminosidad. La batería recargable ofrece una autonomía de hasta 10 horas de uso continuo, con indicación visual del nivel de carga.

Rango de medición
Conductividad

0 a 19.999 µS, realizado en cuatro escalas, con selección automática del rango de lectura;

Precisión: ± 1% (fondo de escala);

Parámetros de lectura: Conductividad, STD (sólidos totales disueltos) y resistividad.

Temperatura

0 a 100°C, con compensación de lectura;

Resolución 0,1°C;

Precisión ± 1% del fondo de escala;

Sensor PT-100 en acero inoxidable.

Sistema

Batería recargable con autonomía de 10 horas ininterrumpidas de uso;

Indicación del nivel de batería;

Célula de medición en vidrio y platino negro, con constante 1.

Ventajas
Calidad de laboratorio en campo
El conductímetro portátil Q405HM proporciona mediciones con la misma precisión y fiabilidad que los equipos de sobremesa, permitiendo que análisis de alta calidad se realicen directamente en el lugar de recogida, agilizando procesos y garantizando resultados fiables en campo.

Relación calidad-precio
Equipo de alta calidad, con amplio rango de medición y compensación automática de temperatura, garantizando precisión en los análisis. Incluye solución patrón y célula de conductividad, suministrándose totalmente listo para su uso.

Incluye

Cargador 90~240 V;

Célula de lectura constante 1;

100 mL de solución patrón;

Manual de instrucciones.

Contacto

+55 11 4055 9999 • +55 11 94234 6800

vendas@quimis.com.br • quimis.com.br

Rua Gema, 292 - Campanário, Diadema - SP / Brasil CEP 09930-290