Conductivímetro de sobremesa Q795A2N

Para garantizar un control de calidad físico-químico eficiente, es fundamental analizar una serie de parámetros, siendo la conductividad uno de los más importantes. A través de ella, es posible precisar la concentración o la presencia de sales minerales en soluciones, garantizando la seguridad y eficiencia en diversas aplicaciones. Por ello, es esencial contar con un conductivímetro de sobremesa preciso, ágil y versátil como el Q795A2N.



100~240 V
Tensión

20 W
Potencia

1 kg
Peso

Especificaciones técnicas

Modelo	Tensión	Potencia	Peso	Dim. Externas (LxAnxAl)
Q795A2N	100~240 V	20 W	1 kg	25 x 20 x 7

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

Características

Características

Fabricado con un cuerpo de plástico con grado de protección IP54 (resistente a salpicaduras de agua) con soporte articulado para sensor y célula, permitiendo un movimiento de 360° integrado en su estructura. El conductivímetro de sobremesa también cuenta con una pantalla LCD de 6 pulgadas y memoria para el almacenamiento de hasta 50 resultados.

Rangos de medición

Conductividad
Rango: 0,00 ?s/cm a 200.000 ?S/cm o 0,00 mS/cm a 200 mS/cm;

Resolución: 0,01 ?s/cm;

Precisión (fondo de escala): electrónica ± 1,0 % y lectura ± 1,5 %;

Estabilidad: ± 1,0 %;

Reproducibilidad: 0,33 %;

Calibración en 1 punto;

Soluciones patrón de reconocimiento automático: 12,8 mS/cm, 1.413 ?s/cm y 84 ?s/cm.

Temperatura
Compensación manual: 0 a 60 °C;

Resolución: 0,1 °C.

Célula
Célula de conductividad en vidrio con puntas de platino;

Constante: 1;

Dimensiones: 120 mm x 12 mm (altura x diámetro).

Ventajas

Relación calidad-precio

Aparato de excelente calidad, con amplio rango de análisis y compensación manual de temperatura, reproducibilidad de resultados, permite calibración RBC e incluye 1 frasco de solución patrón de 100 ml.

Sistema de lectura y memoria
Las funciones del aparato cuentan con el indicador de estabilización de la lectura, indicando el momento en que la conductividad es estable y el valor puede ser considerado, evitando variaciones. También cuenta con memoria para el almacenamiento de hasta 50 resultados.

Incluye

01 Célula de conductividad en vidrio con puntas de platino constante 1;

100 ml de solución patrón;

01 Funda de protección;

01 Soporte articulado;

01 Fuente de alimentación.

Opcional (se vende por separado)

Soluciones patrón 100 ml: 10 ?S/cm, 74 ?S/cm, 1408 ?S/cm y 12,8 mS/cm.

Contacto

+55 11 4055 9999 • +55 11 94234 6800

vendas@quimis.com.br • quimis.com.br

Rua Gema, 292 - Campanário, Diadema - SP / Brasil CEP 09930-290