# Copa Ford para viscosidad Q280

Este aparato se utiliza en determinaciones rápidas y genéricas de la viscosidad cinemática. Cumple las normas NBR 5849, ASTM 1200 y MB 1117. Se aplica ampliamente en barnices, pinturas, resinas, champú, crema de enjuague, etc.



**23 x 23 x 26 cm**

Dim. Externas (PxAxA)

## Especificaciones técnicas

| Modelo | Dim. Externas (PxAxA) |
|---|---|
| Q280 | 23 x 23 x 26 cm |

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

## Características

- Cuerpo de aluminio mecanizado con excelente pulido;
- Cumple el diseño técnico de la nueva norma NBR y ASTM;
- Nivel de burbuja, para conseguir una mayor reproducibilidad de los resultados;
- Trípode de apoyo con ajuste de nivel;
- Orificio de salida en latón;
- Rango de medición para los orificios números 2, 3 y 4 entre 70 y 370 centistokes;
- Los orificios 5, 6, 7 y 8 (no están normalizados) se utilizan mucho en la industria cosmética, química y farmacéutica en aplicaciones en las que se requieren referencias o estandarización del tiempo de salida;
- Incluye orificios números 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8, vidrio nivelador de la muestra y manual de instrucciones;


### Contacto

+55 11 4055 9999 • +55 11 94234 6800

vendas@quimis.com.br • quimis.com.br

Rua Gema, 292 - Campanário, Diadema - SP / Brasil CEP 09930-290