Copo Ford para viscosidade Q280

Este aparelho é utilizado nas determinações rápidas e genéricas da viscosidade cinemática. Atende as normas NBR 5849, ASTM 1200 e MB 1117. É largamente aplicado em vernizes, tintas, resinas, xampú, creme rinse, etc.



23 x 23 x 26 cm

Dim. Externas (CxLxA)

Especificações técnicas

Modelo	Dim. Externas (CxLxA)
Q280	23 x 23 x 26 cm

INFORMAÇÕES DO PRODUTO

Características

- Corpo de alumínio usinado com excelente polimento;
- Atende o desenho técnico da nova norma NBR e ASTM;
- Nível tipo bolha, para se conseguir maior reprodutibilidade dos resultados;
- Tripé de apoio com regulagem de nível;
- Orifício de escoamento em latão;
- Faixa de medição para os orifícios números 2, 3 e 4 entre 70 e 370 Centistokes;
- Orifícios 5, 6, 7 e 8 (não são normalizados), são muito utilizados na indústria cosmética, química e farmacêutica nas aplicações em que são necessários referenciais ou padronização de tempo de escoamento;
- Acompanha orifícios números 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8, vidro nivelador da amostra e manual de instruções;

Contato

+55 11 4055 9999 • +55 11 94234 6800

vendas@quimis.com.br • quimis.com.br

Rua Gema, 292 - Campanário, Diadema - SP / Brasil CEP 09930-290