# Destilador de água Q341

Aparelho de destilação tipo pilsen desenvolvido para aplicações mais rigorosas na área bioquímica, química analítica, química fina e pesquisa, temos destiladores de água pelo sistema pilsen onde a água entra na caldeira é pré-aquecida, para em seguida entrar em ebulição e condensar posteriormente, produzindo água química e bacteriologicamente pura.



5L/h

**110 V a 380V trifásico**
Tensão

**1.800 W a 21.000 W**
Potência

**2 L/h a 30 L/h**
Rendimento

## Especificações técnicas

| Modelo | Tensão | Potência | Rendimento | Consumo aprox. | Dim. Externas (CxLxA) |
|---|---|---|---|---|---|
| Q341-12 | 110 V | 1.800 W | 2 L/h | 120 l | 28 x 40 x 34 cm |
| Q341-22 | 220 V | 1.800 W | 2 L/h | 120 l | 28 x 40 x 34 cm |
| Q341-25 | 220 V | 3.500 W | 5 L/h | 200 l | 26x23.5x63.5 cm |
| Q341-210 | 220 V | 7.000 W | 10 L/h | 240 l | 29 X 32 X 103 cm |
| Q341P-230T | 220V Trifásico | 21.000 W | 30 L/h | 450 l | 65 x 81 x 120 cm |
| Q341P-380T | 380V trifásico | 21.000 W | 30 L/h | 450 l | 65 x 81 x 120 cm |

INFORMAÇÕES DO PRODUTO

## Características

- Produz água com pureza abaixo de 4 ?S, considerando entrada até 300 ?S;
- Caldeira em aço inox;
- Coletor de vapores e partes que tem contato com a água já destilada, confeccionados em aço inox 304 e materiais inertes;
- Nível constante de alimentação da caldeira;
- Cúpula de vidro resistente e inerte para não transferir íons ao sistema e para visualizar a ebulição e o momento da limpeza da caldeira e resistência;
- Resistência tubular blindada;
- Chave para ligar e desligar manualmente o aquecimento;
- Na falta de água, evita o escape de vapores;
- Sistema automático de proteção que desliga o aparelho quando o sensor embutido detecta falta de água;
- Pressão mínima na entrada 5 psi;
- Acompanha manual de instruções;
- Cabo de força com dupla isolação sem plugue;
- Para melhor qualidade da água destilada produzida e maior durabilidade do aparelho, sugerimos o uso dos pré-filtros de sedimentos
- (Q381) e o de carvão ativado (Q382) bem como o abrandadador no caso das águas duras (Q383), itens opcionais recomendados.

### Contato

+55 11 4055 9999 • +55 11 94234 6800
vendas@quimis.com.br • quimis.com.br
Rua Gema, 292 - Campanário, Diadema - SP / Brasil CEP 09930-290