Destilador de agua Q341

Equipo de destilación tipo Pilsen desarrollado para aplicaciones más exigentes en el área bioquímica, química analítica, química fina e investigación; disponemos de destiladores de agua por el sistema Pilsen, en el que el agua entra en la caldera y se precalienta para, a continuación, entrar en ebullición y condensarse posteriormente, produciendo agua química y bacteriológicamente pura.



5L/h

110 V a 380V trifásico
Tensión

1.800 W a 21.000 W
Potencia

2 L/h a 30 L/h
Rendimiento

Especificaciones técnicas

Modelo	Tensión	Potencia	Rendimiento	Consumo aprox.	Dim. Externas (PxAxA)
Q341-12	110 V	1.800 W	2 L/h	120 l	28 x 40 x 34 cm
Q341-22	220 V	1.800 W	2 L/h	120 l	28 x 40 x 34 cm
Q341-25	220 V	3.500 W	5 L/h	200 l	26x23.5x63.5 cm
Q341-210	220 V	7.000 W	10 L/h	240 l	29 X 32 X 103 cm
Q341P-230T	220V trifásico	21.000 W	30 L/h	450 l	65 x 81 x 120 cm
Q341P-380T	380V trifásico	21.000 W	30 L/h	450 l	65 x 81 x 120 cm

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

Características

- Produce agua con pureza por debajo de 4 ?S, considerando entrada hasta 300 ?S;
- Caldera de acero inoxidable;
- Colector de vapores y partes que están en contacto con el agua ya destilada, fabricados en acero inoxidable 304 y materiales inertes;
- Nivel constante de alimentación de la caldera;
- Cúpula de vidrio resistente e inerte para no transferir iones al sistema y para visualizar la ebullición y el momento de la limpieza de la caldera y la resistencia;
- Resistencia tubular blindada;
- Interruptor para encender y apagar manualmente el calentamiento;
- En caso de falta de agua, evita la salida de vapores;
- Sistema automático de protección que apaga el equipo cuando el sensor incorporado detecta falta de agua;
- Presión mínima en la entrada 5 psi;
- Incluye manual de instrucciones;
- Cable de alimentación con doble aislamiento sin enchufe;
- Para una mejor calidad del agua destilada producida y una mayor durabilidad del equipo, sugerimos el uso de los prefiltros de sedimentos
- (Q381) y el de carbón activado (Q382), así como el ablandador en el caso de aguas duras (Q383), elementos opcionales recomendados.

Contacto

+55 11 4055 9999 • +55 11 94234 6800

vendas@quimis.com.br • quimis.com.br

Rua Gema, 292 - Campanário, Diadema - SP / Brasil CEP 09930-290